



Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Производственное Объединение «Трубная Гидроизоляционная Компания»
Производство и офис находятся по адресу:
 198097, г. Санкт-Петербург, пр-т Стачек, д. 47, тер. «Кировский завод»
 Тел.: (812) 987-28-07; (812) 924-77-91; Факс: (812) 363-15-35
 Web: www.sztgk.ru
 E-mail: zakaz@sztgk.ru

Утверждено:
 Генеральный директор

Пригарин Р.Н.

ПРАЙС-ЛИСТ
НА ТРУБЫ ВУС ИЗОЛЯЦИИ: КОНСТРУКЦИЯ 4 ЛЕНТОЧНО-ПОЛИМЕРНОЕ

Цены с учетом НДС на 26.11.2020 г.

Диаметр стальной трубы	Изоляция ВУС (труба заказчика) **	Диаметр стальной трубы / толщина стенки	Труба ВУС ГОСТ стали 10705-80	Вес пог.м., кг. *	Толщина защитного покрытия ***
57	400-00	57*3,0	605-00	4,43	1,8 мм.
76	450-00	76*3,5	760-00	6,83	
89	505-00	89*3,5	840-00	8,05	
108	520-00	108*4,0	1 010-00	11,07	
114	530-00	114*4,0	1 050-00	11,71	
133	550-00	133*4,0	1 150-00	13,75	
159	625-00	159*4,0	1 350-00	16,49	
219	690-00	219*6,0	2 310-00	33,17	
273	780-00	273*7,0	2 922-00	48,00	
325	870-00	325*7,0	4 020-00	57,40	
377	1 090-00	377*7,0	4 790-00	66,77	
426	1 330-00	426*7,0	5 510-00	75,63	
530	1 630-00	530*7,0	7 170-00	94,29	
630	ВУС изоляция: Конструкция 9 по ГОСТ 9.602-2016				
720					
820					
920					
1020					
1220					
	ВУС изоляция: Конструкция 15 по ГОСТ Р51164-98				

* теоретический вес трубы ВУС изоляции; ** стоимость изоляции не зависит от толщины стенки стальной трубы;

*** толщина изоляции может быть увеличена по требованию Заказчика.